

**KNAUF**

**GOLDBAND®**

**Tencuială  
pe bază de ipsos,  
aplicabilă manual**



**PERFECT pentru RENOVĂRI**

Pentru  
tencuire

Finisare șpaleți  
la uși și ferestre

Finisare canale trasee  
electrice și goluri instalații



**VIDEO: How to**  
Tencuire cu  
Knauf GOLDBAND

# KNAUF

# GOLDBAND®

NU UITA  
**AMORSAREA\***  
STRATULUI SUPORT

## Omogenizare

Mortar cu omogenizare ușoară și uniformă



## Timp de lucru optimizat

Timp de lucru optimizat pentru aplicarea manuală



## Creează o ambianță plăcută

Este higroscopic - reglează umiditatea în încăperi



## Tencuială cu aplicare manuală

Nu necesită aplicare cu pompa de tencuit



## Ușor de aplicat

După omogenizare se aplică cu ușurință



## Acoperă goluri de instalații

Pot fi reparate goluri și șanțuri de instalații cu adâncime de până la 50 mm



- **Knauf Goldband** este un **unistrat pe bază de ipsos**, pentru **aplicare manuală** (cu timp de lucru optimizat).
- Se utilizează la **interior, la pereți și tavane**, în încăperi cu **umiditate normală**.
- Are o **bună aderență la stratul suport**.
- În prealabil, înaintea operațiunii de tencuire cu **Knauf Goldband**, stratul suport (conform tipului - absorbant / neabsorbant) se va trata cu amorsa specifică.

- **Consum:** 8,5 kg/m<sup>2</sup>/cm
- **Grosime de aplicare:**
  - la pereți: 8 mm - 35 mm
  - la tavane: 8 mm - 10 mmpentru grosimi >1 cm se vor utiliza dibluri PutzPin
- **Timp de lucru:** aprox. 90 min
- **Adiție apă:** 16 l apă per 25 kg pulbere
- **Amorsare** (în funcție de stratul suport):
  - **Knauf Grundiermittel**
  - **Knauf Betokontakt**

Pentru mai multe detalii despre Knauf Goldband, cât și testimoniale de la profesioniști în domeniu, accesați site-ul dedicat: [www.knauf.ro/golband](http://www.knauf.ro/golband)

# KNAUF

# HP FINISH®

## 0-2 mm



## Glet pe bază de compuși minerali, pentru finisare



- ✓ Glet superfin
- ✓ Aderență mărită
- ✓ Aplicabil manual sau mecanizat
- ✓ Se poate aplica pe orice suprafață interioară **tencuită cu ipsos** sau gletuită grosier
- ✓ Realizează suprafețe cu un **grad ridicat de alb**
- ✓ Nivel de calitate al suprafeței finale: **Q4**
- ✓ Grosime aplicare: **0 – 2 mm**
- ✓ Consum: aprox. **1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm**