

KNAUF

SUPER FINISH



**GLET
GATA
PREPARAT**



AVANTAJE KNAUF SUPER FINISH

SIGURANȚA MEDIULUI

Produs ecologic, sigur și sănătos pentru mediu. Recomandat pentru utilizarea la interior în spații rezidențiale, spitale, grădinițe, creșe, școli, industria alimentară și altele.

CLIMAT ECHILIBRAT ÎN ÎNCĂPERE

Knauf Super Finish nu conține acril. Suprafețele finisate "respiră", reglând confortul climatic al încăperii. KNAUF Super Finish este indicat pentru finisarea și a tencuielilor pe bază de ciment.

DURABILITATEA ȘI FLEXIBILITATEA SUPRAFEȚEI

Stratul aplicat se usucă natural în max. 4 ore (în cazul aplicării unui strat subțire, de aprox. 0,1mm), fiind deosebit de rezistent la fisurare și contracție. Acest lucru este un aspect important pentru zonele sensibile ale clădirilor (de exemplu, în mansarde).

STABILITATE

Materialul constituie un bun substrat pentru diferite tehnici decorative complexe (vopsire, tapetare etc.). La contactul cu amorse pentru vopsea decorativă materialul rămâne stabil.

UȘOR DE APLICAT ȘI ȘLEFUIT

Materialul este foarte ușor de aplicat atât manual, cu o gletiera sau cu trafaletul, cât și mecanizat (cu o pompa airless). Are un timp de lucru îndelungat ce permite corecții multiple.

KNAUF



Knauf Gips SRL
AFI Tech Park 1
Bd. Tudor Vladimirescu 29, etaj 1
București - Sector 5

Ediția august 2020

KNAUF SUPER FINISH

DESCRIERE

Glet gata preparat, universal (pentru finisare rost și suprafață). Excelent pentru **aplicarea manuală** (cu gletiera sau trafaletul), cât și pentru cea **mecanizată** (airless).

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru gletuirea suprafețelor plăcilor din gips-carton, a plăcilor din gips armate cu fibre celulozice (Gipsfaser), a tencuielilor pe bază de ipsos, gleturilor de nivelare și a suprafețelor tinciuite. Ideal pentru finisarea suprafețelor din gips-carton. La renovări se poate aplica pe suprafețele vopsite, fără a fi necesară amorsarea sau șmirgheluirea acestora.

CARACTERISTICI

- ideal pentru finisarea suprafețelor de gips-carton;
- aderență foarte bună;
- aplicare și nivelare ușoară;
- se obțin suprafețe perfect netede, gata pentru finisarea ulterioară cu materiale decorative;
- fără pierderi, materialul poate fi utilizat 100% și poate fi folosit ulterior după desigilare, în galeata originală;
- consum redus;
- un grad ridicat de alb după uscare;
- contracție scăzută;
- glet gata preparat pentru utilizare, cu o consistență omogenă;
- rezistent la crăpături;
- se șlefuieste ușor;
- este un produs ecologic.

AMBALARE:

la găleată, de 6 kg, 14 kg și 25 kg.



Accesează QR-code
pentru video de produs

